



**AKEMI®**



**Colour Intensifier**



**Darkener Super**

### **Produs pentru intensificarea nuanțelor de culori**

Rezultate ultrabune în siguranța alimentară și intensificarea nuanțelor pentru toate sortimentele de piatră naturală și artificială.

#### **Domeniul de utilizare:**

- produce intensificarea ultraputernică a culorii și structurii pietrei șlefuite sau polizate fin
- ascunde fisurile mici și zgârieturile, creează o suprafață de piatră omogen frumoasă
- poate fi utilizat pe toate suprafețele absorbante de piatră
- recomandat pentru piatra de toate culorile, în special pentru piatra neagră cum ar fi: Nero Assoluto, Impala Dark, Galaxy Black și Zimbabwe Black
- produsul aplicat în exces poate fi înlăturat cu ușurință înainte de uscare

#### **Proprietăți:**

- impregnare specială pentru respingerea apei și a murdăriilor
- suprafețele tratate își păstrează capacitatea de a respira
- după solidificare nu prezintă niciun pericol în contactul cu alimentele (omologat de institutul de testare „ATC GmbH)
- rezistență extrem de bună la intemperii
- durabilitate foarte mare
- cu miros redus
- este lucios

**Atenție:** a se respecta indicațiile din specificațiile tehnice ([www.akemi.ro](http://www.akemi.ro)).

<b>Ambalaj</b>	<b>Nr. art.</b>
250 ml	1 19 96
1000 ml	1 09 97
5000 ml	1 09 98

**AKEMI®**

<b>Proprietăți</b>	<b>Colour Intensifier SUPER</b>	<b>Colour Intensifier</b>	<b>Colour Intensifier W</b>
Recomandat pentru culorile <sup>1</sup> speciale de piatră	închise și negru	toate	toate
Folosire pe suprafețe polizate/șlefuite fin <sup>1</sup>	foarte bine	nu	nu
Folosire pe suprafețe aspre/șlefuite aspru <sup>1</sup>	bine	foarte bine	foarte bine
Rezistență la intemperii	foarte bună	foarte bună	foarte bună
Miros la prelucrare	reduc	reduc	fără
Acoperire per litru	10-20 m <sup>2</sup>	10-20 m <sup>2</sup>	5-15 m <sup>2</sup>
Începerea protecției (20°C)	1-2 zile	~ 1 zi	2-3 zile
Protecție totală (20°C)	după ~7 zile	după ~5-7 zile	după ~14 zile
Intensificarea nuanței de culori în cazul pietrelor calcaroase (circa 3 ani)	bună	bună	bună
Intensificarea nuanței de culori în cazul pietrelor cu conținut de silicați (circa 5 ani)	foarte bună	foarte bună	foarte bună
Capacitate de respirație	foarte bună	foarte bună	foarte bună
Utilizare pe suprafețe umede	nu	nu	da
Siguranță alimentară testată de un institut	---	LGA	ATC

<sup>1</sup> A se încerca în prealabil pe o suprafață de probă