



AKEMI®



Epoxy Remover

Epoxy Remover

Produs pentru îndepărtarea depunerilor epoxidice, fără conținut de acizi, baze sau compuși organici cu conținut de clor, Îndepărtează de pe toate sortimentele de piatră naturală, plăci ceramice și suprafețele minerale depunerile de rășină și adezivi.

Domeniul de utilizare

AKEMI Epoxi Remover curăță datorită capacităților sale foarte bune de dizolvare și umflare:

- peliculele de rășină epoxidică
- resturile de rășină epoxidică - mortar de umplere a rosturilor
- impermeabilizările pe bază de rășini sintetice
- alte resturi de rășini și adezivi

Substanța de curățare poate fi utilizată pentru toate suprafețele murdare din piatră naturală și artificială cum ar fi: granit, gnais, cuarțit, calcar, piatră artificială de beton, clincher și ceramică.

Proprietăți

AKEMI Epoxi Remover este un produs pe bază de solvent cu eficacitate ridicată și nu conține acizi, baze sau compuși organici de clor. Consistența sa lichidă, ușor gelatinoasă permite folosirea sa și pe suprafețe verticale. După un timp de acționare de 20-40 minute, straturile înmuiate pot fi îndepărtate prin spălare cu jet de apă și perie. Se vor respecta prescripțiile comunale privind apele reziduale. AKEMI Epoxi Remover poate fi utilizat la interior sau exterior.

AKEMI Epoxi Remover poate fi utilizat numai pe suprafețe minerale și rezistente la solvenți. Produsul nu poate fi utilizat în cazul suprafețelor de cuarț cu liant de rășină sintetică și de marmură aglomerată sau material plastic.

Avantaje:

- nu conține acizi și baze
- utilizare nelimitată pe toate suprafețele de piatră și plăci ceramice
- consistența lichidă, ușor gelatinoasă permite o bună pătrundere și înmuiere
- consum redus prin aplicarea produsului cu pensula sau peria
- fără miros înțepător (de acid)
- grad ridicat de eficiență

Ambalaj

Flacon 1000 ml
Canistră 5000 ml

Nr. articol

1 19 83
1 19 84

Consum: 3-10 m²/l, în funcție de suprafață și gradul de murdărie.