



**AKEMI®**



## **Rust Remover, Rust Remover Paste și Rust Remover Marble**

### **Rust Remover Produs pentru îndepărtarea ruginii**

#### **Caracteristici:**

Este un produs de curățare intensivă pe bază de acizi anorganici, cu tenside neionice și inhibitori de rugină. Nu conține acid clorhidric. Tensidele din compoziția produsului se descompun biologic conform prescripțiilor legale valabile, privind substanțele tensioactive.

#### **Domeniul de utilizare:**

Produsul **AKEMI®** pentru îndepărtarea ruginii este de asemenea destinat atât pentru îndepărtarea decolorărilor superficiale cât și celor imanente de rugină în cazul pietrei naturale și artificiale rezistente la acizi. Depunerile cauzatoare de rugină pe diferitele soiuri de piatră naturală (granit, gnais) sunt acoperite și astfel se împiedică formarea din nou a ruginii. Produsul este ideal pentru pardoseli. Pentru suprafețele verticale (fațade, pereți) se recomandă folosirea pastei **AKEMI®** pentru îndepărtarea ruginii, sub formă de gel.

#### **Mod de utilizare:**

1. Se aplică fără diluare, cu o pensulă, pe suprafețele perfect uscate de piatră. Pentru evitarea formării din nou a ruginii în zonele netratate și a diferenței de culoare, se va trata întreaga suprafață a pietrei.
2. În funcție de cerințe, se va lăsa produsul să acționeze până la 24 ore.
3. Se va evita uscarea suprafețelor tratate; se recomandă acoperirea lor cu folie din material plastic.
4. Suprafețele tratate se vor clăti bine cu apă, până când poate resturile de produs sunt îndepărtate.
5. Dacă este necesar, se va aplica produsul din nou pe suprafețele uscate de piatră.
6. Se recomandă protejarea pietrei – după tratare – prin impregnarea cu **AKEMI® Steinimpregnierung** sau **AKEMI® Anti-Fleck** pentru oprirea pătrunderii lichidelor și astfel pentru evitarea reapariției ruginii.

#### **Indicații speciale:**

- Produsul pentru îndepărtarea ruginii atacă tipurile de piatră calcaroasă și nu se va utiliza deloc pe suprafețele șlefuite de marmură, calcar, terrazzo respectiv Eloxal și Email. Se va efectua în prealabil o încercare pe o suprafață mică și puțin vizibilă.
- Se recomandă înainte de începerea lucrărilor folosirea unei suprafețe de probă pentru aprecierea forței de curățare și aspectului obiectului tratat cât și pentru stabilirea precisă a consumului de material.
- A se evita contactul direct al produsului cu plantele, în caz contrar clătiți imediat. A se evita contactul soluțiilor concentrate și diluate cu vegetația.
- În cazul unor soiuri de piatră, în special după un timp mai lung de acționare, produsul pentru îndepărtarea ruginii cauzează o ușoară închidere a culorii suprafețelor tratate. Aceasta dispare de regulă după câteva spălări intensive cu multă apă la care s-a adăugat produs de curățare a pietrei **AKEMI® Steinreiniger**.
- Produsul este înregistrat la Oficiul Federal German pentru Protecția Mediului (Umweltbundesamt), la nr. 1257 0012.
- Goliți în totalitate ambalajul înainte de depunere la locurile de colectare a deșeurilor.



**AKEMI®**

**Date tehnice:**

Consum:	circa 10-20 m <sup>2</sup> /litru (nediluat)
Culoare:	gălbui
Densitate:	circa 1,20 g/cm <sup>3</sup>
Valoare PH:	< 1
Depozitare:	circa 3 ani în ambalajul original bine închis în loc răcoros și ferit de îngheț.

**Atenție:** Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare actual și a tehnicii folosite de firma noastră. Datorită numeroșilor factori influențatori, aceste date respectiv indicațiile tehnice de utilizare orale sau scrise au doar caracter informativ. Utilizatorul este obligat de fiecare dată să efectueze verificări proprii, încercări pe suprafețe nevizibile sau de probă.