



AKEMI®



Slate Oil

Rezultate profesionale, folosire ușoară. Împrospătează culoarea și accentuează structura ardeziei.
Prin lustruire se obține luciu mat-mătășos.

Domeniul de utilizare

- AKEMI® Slate Oil se folosește la îngrijirea suprafețelor de ardezie (podele, trepte, mese, pervazuri de fereastră) aflate în spații interioare.
- Este destinat pentru tipurile de ardezie cu suprafață neșlefuită, periată sau șlefuită fin (de ex. ardezie porto, multicoloră sau șisturi bituminoase).
- Pentru înmprospătarea culorii suprafețelor de ardezie noi și folosite.
- Accentuează structura și intensifică nuanța de culoare a pietrei.

Proprietăți

- Culoare: clar-transparent
- Efect de respingere a apei.
- Nu are miros după uscare.
- Acoperire: 15-30 m²/l în funcție de gradul de absorbție a ardeziei
- Depozitare: 2 ani în ambalajul original bine închis, în loc răcoros, ferit de îngheț

Avantajele folosirii produsului

- După aplicarea produsului AKEMI® Slate Oil, suprafața se va lăsa pur și simplu să se usuce; față de impregnările cu conținut de silicon, nu există pericolul ca produsul aplicat în exces să cauzeze pagube durabile.
- Produsul poate fi aplicat de mai multe ori prin metoda umed în umed sau după uscare.
- Prin lustruirea cu o cârpă fără scame se obține un luciu mat-mătășos.
- Suprafețele tratate cu AKEMI® Slate Oil pot fi tratate fără probleme din nou cu AKEMI® Slate Oil.

Recipient	Nr. art.
250 ml	1 20 11
1000 ml	1 20 12
5000 ml	1 20 13

Atenție: Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare și a tehnicii folosite în prezent de firma noastră. Datorită numeroșilor factori influențatori, aceste date respectiv indicații tehnice de utilizare orale sau scrise pot avea doar caracter orientativ. Utilizatorul este obligat de fiecare dată să efectueze verificări proprii, încercări pe suprafețe puțin vizibile sau de probă. Se vor respecta prescripțiile fișei tehnice a produsului (www.akemi.ro).