



AKEMI®



Transformer

Intensificare rapidă a nuanței de culoare a pietrelor naturale și artificiale

Domeniul de utilizare

- destinat pentru intensificarea rapidă și împrăștierea nuanței de culoare
- indicat în special pentru potrivirea culorii muchiilor prelucrate (deschise la culoare) și a suprafețelor tratate cu rășini epoxidice (închise la culoare) ale plăcilor de lucru
- indicat pentru piatra naturală, terrazzo, piatra artificială de beton și piatra artificială (cuart-compozit)
- indicat pentru suprafețele periate, satinat, șlefuite fin și lustruite de piatră

Proprietăți

- acoperire mai mare decât în cazul altor produse de intensificare a nuanței de culoare: 30-50 m²/l (în cazul suprafețelor șlefuite)
- cu efect puternic, durabil de intensificare a nuanței

Atenție: Încercați pe o suprafață de probă. Respectați prescripțiile Fișei tehnice (www.akemi.ro)

Recipient	Nr. art.
250 ml	1 20 42
1000 ml	1 20 43
5000 ml	1 20 44

Proprietăți	TRANSFORMER	Darkener Super	Darkener	Darkener W
Intensificarea mărită a nuanței de culoare*	5-10 minute	2-4 ore	3-6 ore	3-6 ore
Indicat pentru piatra artificială	■	◇	○	★
Indicat pentru piatra de culoare negru (de ex. Nero Assoluto, Impala Black, Galaxy)	■	■	◇	◇
Indicat pentru piatra colorată (de ex. Multi Color Red, Santa Cecilia, VenetianGold, Uba Tuba)	■	■	◇	◇
Indicat pentru piatra artificială de beton și terrazzo)	■	■	○	○



AKEMI®

Pe suprafețe șlefuite, satinat, șlefuite fin	■	■	○	●
Pe suprafețe aspre, șlefuite grosier	◇	◇	■	■
Acoperire (1 litru de produs)*	30-50 m ² **	20-40 m ² **	10-20 m ² **	5-15 m ² **
Protecție împotriva apei și murdăriei (eficacitate totală)	~ 7 zile	~ 7 zile	~ 5-7 zile	~ 14 zile
Rezistență la intemperii	■	■	■	■
Miros în timpul prelucrării	○	●	●	★
Capacitate de respirație	■	■	■	■
Aplicare pe suprafețe umede	★	★	★	◇

* în funcție de gradul de absorbire a pietrei ** suprafață șlefuită

■ foarte bine ◇ bine ○ puțin ● foarte puțin ★ deloc

Avantajele produsul sunt trecute în câmpurile gri.