

FIȘA TEHNICĂ

Pagina 1 din 1

Caracteristici: AKEMI® Concret Film Remover este un produs de curățare pe bază de acizi anorganici cu tenside neionice, inhibitori de rugină și substanțe auxiliare. Tensidele din compoziția produsului sunt biodegradabile conform prescripțiilor legale în vigoare privind substanțele tensioactive.

Domeniu de utilizare: AKEMI® Concret Film Remover îndepărtează resturile de calcar și mortar, pelicula de ciment și eflorescențele de pe tipurile de piatră naturală pe bază de silicați, beton spălat, faianță și ceramică rezistente la acizi, clincher cât și de pe dalele de cărămidă și cotto. Datorită compoziției sale, AKEMI® Concret Film Remover este indicat și pentru curățarea tipurilor de piatră cu tendință de ruginire, de ex. serrizzo sau unele tipuri de granit Bavaria. Produsul poate fi utilizat atât în spațiile interioare cât și exterioare.

Instrucțiuni de folosire:

1. Suprafețele se vor umezi bine cu apă.
2. Produsul se va dilua în raport de 1:1 până la 1:20 cu apă rece, în funcție de gradul de murdărire, apoi aplica.
3. Se va lăsa 5-20 minute să acționeze.
4. Suprafețele cu grad ridicat de murdărire se vor peria.
5. În încheiere, suprafețele se vor spăla bine cu apă și usca cu un material absorbant. Procesul se va repeta până când toate resturile de produs vor fi îndepărtate.

Indicații speciale:

- Produsul nu se va utiliza la curățarea plăcilor, faianței și ceramicii, tipurilor de piatră naturală (marmură) nerezistente la acizi și nici la curățarea eloxalului sau emailului. Produsul respectiv vaporii săi pot ataca metalele oxidabile, de ex. fier, zinc, aluminiu și altele din această serie. În caz de dubii se vor face încercări pe suprafețe puțin vizibile.
- Se recomandă folosirea unei suprafețe de probă pentru stabilirea consumului, și verificarea aspectului suprafeței respectiv a eficienței produsului.
- În cazul duratei de acționare mai lungi a produsului AKEMI® Concret Film Remover, culoarea anumitor tipuri de piatră poate să devină ușor mai închisă. Aceasta dispare de obicei după mai multe spălări cu apă curată la care se adaugă puțin AKEMI® Stone Cleaner.
- AKEMI® Concret Film Remover nu se va prelucra cu apă fierbinte.
- A se evita contactul direct al produsului cu plantele, în caz contrar se va clăti imediat cu apă. A se evita contactul soluțiilor concentrate sau diluate cu vegetația.
- Pentru eliminarea regulamentară a deșeurilor, ambalajul trebuie golit în totalitate.

Indicații privind securitatea: vezi fișa cu datele de securitate CE

Date tehnice:

Acoperire:	circa 10-20 m ² /litru (nediluat)
Culoare:	galben-marou
Densitate:	circa 1,15 g/cm ³
pH:	< 1
Depozitare:	2 ani în ambalajul original bine închis, în loc răcoros și ferit de îngheț

Atenție! Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare și a tehnicii folosite în prezent de firma noastră. Datorită numeroșilor factori influențatori, aceste date respectiv indicații tehnice de utilizare orale sau scrise pot avea doar caracter orientativ. Utilizatorul este obligat de fiecare dată să efectueze verificări proprii, încercări pe suprafețe puțin vizibile sau de probă.

FT 09.13