

**Caracteristici:** AKEMI® Graffiti Remover este un produs cu conținut de solvenți de calitate superioară destinat pentru îndepărtarea graffiti-urilor și a murdăriei (de natură identică cu a acestora) de pe suprafețe minerale și rezistente la solvenți. Nu conține acizi, baze și nici hidrocarburi clorurate. Produsul are următoarele proprietăți:

- capacități foarte bune de dizolvare și umflare a multor vopsele și sprayuri de vopsea
- aplicare ușoară pe suprafețe verticale datorită consistenței gelatinoase
- nu formează pete prin împrăștierea vopselei în piatră
- îndepărtare ușoară cu aburi

**Domeniu de utilizare:** AKEMI® Graffiti Remover se utilizează pentru îndepărtarea graffiti-urilor și a urmelor de vopsea de pe fațade, construcții, monumente etc. Este indicat înainte de toate pentru suprafețele minerale (piatră naturală și artificială, marmură, granit, beton, țiglă, clincher, calcar, tencuieli etc.). În cazul marmurei aglomerate (cu conținut de rășini sintetice) se recomandă încercarea prealabilă a produsului.

**Instrucțiuni de folosire:**

1. Suprafața trebuie să fie uscată.
2. Temperatura optimă de prelucrare: 10-30°C; se va evita acțiunea directă a razelor solare.
3. Produsul se aplică uniform cu o pensulă.
4. După un timp de acționare de 10-15 minute vopseaua înmuiată poate fi îndepărtată prin spălare cu apă caldă. Pentru suprafețe mai mari se poate utiliza și jet de apă fierbinte. Apa reziduală trebuie captată și tratată conform prescripțiilor locale privind tratarea deșeurilor.
5. În cazul murdăriei persistente poate fi necesară repetarea procesului de curățire. AKEMI® Graffiti Remover se va aplica atunci cu o perie de rădăcini naturale, suprafața trebuie periată intensiv și spălat după un timp de acționare corespunzător.
6. După curățare se recomandă protecția preventivă împotriva mazăgăliturilor folosind AKEMI® Anti-Graffiti.

**Indicații speciale:**

- Produsul atacă suprafețele vopsite și nu este indicat pentru curățirea lemnului (pericol de umflare) și a maselor plastice nerezistente la solvenți. În caz de dubii se va încerca produsul pe o suprafață puțin vizibilă.
- Curățarea cu jet de aburi se va efectua de sus în jos.
- Pe suprafețele poroase (de ex. gresie fină), care nu au fost tratate anterior cu AKEMI® Anti-Graffiti, pot să rămână, în ciuda curățirii intensive, urme de vopsea din cauza pătrunderii profunde a pigmentilor de vopsea în structura pietrei.
- Pentru tratarea regulamentară a deșeurilor ambalajul se va goli complet.

**Indicații privind securitatea:** vezi fișa cu datele de securitate CE

**Date tehnice:**

Consum:	500-1000 g/m <sup>2</sup>
Culoare:	lăptiu, transparent
Consistență:	gelatinos, stabil
Densitate la 20°C:	circa 1 g/cm <sup>3</sup>
Depozitare:	2 ani în ambalajul original închis, în loc uscat și răcoros

**Atenție!** Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare și a tehnicii folosite în prezent de firma noastră. Datorită numeroșilor factori influențatori, aceste date respectiv indicații tehnice de utilizare orale sau scrise pot avea doar caracter orientativ. Utilizatorul este obligat de fiecare dată să efectueze verificări proprii, încercări pe suprafețe puțin vizibile sau de probă.

FT 09.13