

Caracteristici: AKEMI® Impregnation Remover este un produs de curățare concentrat, cu caracter puternic alcalin, cu conținut de baze anorganice și tenside neionice respectiv substanțe ajutătoare. Tensidele din conținutul produsului se descompun biologic conform prescripțiilor legale privind substanțele tensioactive.

Domeniu de utilizare: Produsul se folosește la îndepărtarea produselor de intensificare a nuanței prin impregnare respectiv la îndepărtarea murdăriei persistente (de ex. resturi de lac) de pe suprafețele de piatră naturală, piatră artificială de beton, ceramică, țiglă și clincher.
AKEMI® Impregnation Remover este ideal pentru acoperirile podelelor. Datorită consistenței sale gelatinoase, produsul poate fi aplicat și pe suprafețele verticale cum ar fi: fațade, acoperiri pentru pereți.

Instrucțiuni de folosire:

1. Se aplică nediluat sau diluat (până la 1:10 cu apă) cu o pensulă compactă, burete sau mop pe suprafața complet uscată de piatră.
2. Se va lăsa să acționeze cel puțin 30 minute, dacă este necesar până la 24 ore. Procesul de curățare se va completa eventual cu perierea sau răzuirea suprafeței.
3. Se va evita uscarea suprafețelor tratate; se recomandă acoperirea suprafețelor tratate de ex. cu folie de plastic sau folosirea unui jet de apă fin de împrăștiere.
4. Se va clăti bine cu apă până când toate resturile produsului sunt îndepărtate.
5. În cazul intensificării accentuate a nuanței procesul se va repeta.

Indicații speciale:

- Produsul atacă marmura lustruită, calcarul, piatra artificială cu liant de rășină sintetică și terrazzo respectiv eloxal și email. A nu se folosi în cazul suprafețelor sensibile la baze, suprafețe lăcuite etc. În caz de dubii se va încerca pe o suprafață puțin vizibilă.
- Se recomandă încercarea produsului pe o suprafață de probă pentru evaluarea puterii de curățare, a aspectului și consumului precis de material.
- În cazul acoperirii cu folie de plastic a suprafeței tratate, pot să apară de ex. din cauza pliurilor foliei, diferențe de culoare ale suprafeței tratate. În mod normal, aceste diferențe se pot corecta prin tratarea din nou a suprafeței cu produsul AKEMI® Impregnation Remover.
- Produsul nu poate îndepărta intensificările de nuanță de culoare cauzate de umezeală.
- Periile cu păr natural, în contact cu produsul, devin moi. De aceea utilizarea lor este limitată.
- A se evita contactul direct al produsului cu vegetația, în caz contrar se va spăla imediat cu apă. A se evita contactul soluțiilor concentrate și diluate cu vegetația.
- În cazul anumitor tipuri de piatră, în special în caz de acționare mai lungă, produsul poate cauza o ușoară închidere a culorii. Aceasta dispare de regulă după câteva clătiri intense cu multă apă la care s-a adăugat AKEMI® Stone Cleaner.
- Pentru eliminarea regulamentară a deșeurilor, ambalajul trebuie golit complet.

Indicații privind securitatea: vezi fișa cu datele de securitate CE

Date tehnice:

Acoperire:	circa 5-20 m ² /l (nediluat)
Culoare:	gălbui
Densitate la 20°C:	circa 1,12 g/cm ³
pH:	14
Depozitare:	circa 3 ani în ambalajul original închis bine, în loc răcoros și ferit de îngheț

FIȘA TEHNICĂ

Pagina 2 din 2

Atenție!

Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare și a tehnicilor folosite în prezent de firma noastră. Datorită numeroșilor factori influențatori, aceste date respectiv indicații tehnice de utilizare orale sau scrise pot avea doar caracter orientativ. Utilizatorul este obligat de fiecare dată să efectueze verificări proprii, încercări pe suprafețe puțin vizibile sau de probă.

FT 05.12