

Caracteristici:	<p>Produsele AKEMI® Lettering Colour sunt lacuri cu un singur component, pe bază de rășini alchidice cu uscare la aer. Produsele prezintă următoarele proprietăți:</p> <ul style="list-style-type: none">– consistență de viscozitate mică, de aceea pot fi aplicate ușor chiar și cu o pensulă fină– sunt rezistente chiar în cazul suprafețelor de piatră poroasă, absorbantă– uscare rapidă (circa 30 minute)– au putere mare de acoperire– au aderență bună la piatră, lemn și metal– au rezistență mare la intemperii și lumină– nu conțin compuși de metale grele (plumb, crom, cadmiu)										
Domeniu de utilizare:	<p>Produsele AKEMI® Lettering Colour sunt utilizate mai cu seamă în domeniul prelucrării pietrei, pentru scoaterea în evidență a inscripțiilor efectuate pe monumente istorice, funerare și sculpturi.</p>										
Instrucțiuni de folosire:	<ol style="list-style-type: none">1. Suprafața trebuie să fie degresată, uscată și fără praf respectiv puțin înăspriată.2. Produsele se vor agita bine înainte de folosire respectiv diluate în funcție de necesități cu AKEMI® Lettering Colour Thinner.3. Diferitele culori, diluate cu circa 5% AKEMI® Lettering Colour Thinner, pot fi pulverizate.4. Instrumentele de lucru pot fi curățate cu AKEMI® Lettering Colour Thinner sau AKEMI® Nitro-Dilution.										
Indicații speciale:	<ul style="list-style-type: none">– Pentru protecția mâinilor se va utiliza AKEMI® Liquid Glove.										
Indicații privind securitatea:	<p>vezi fișa cu datele de securitate CE</p>										
Date tehnice:	<table><tr><td>Culori:</td><td>negru, alb, maro, gri deschis, gri închis, maro ruginiu</td></tr><tr><td>Densitate:</td><td>0,90-1,15 g/cm³ (în funcție de nuanța de culoare)</td></tr><tr><td>Viscozitate:</td><td>400-600 mPas</td></tr><tr><td>Acoperire:</td><td>0,5-1 m²/litru</td></tr><tr><td>Depozitare:</td><td>circa 1 an în ambalajul original închis bine, în loc răcoros și ferit de îngheț</td></tr></table>	Culori:	negru, alb, maro, gri deschis, gri închis, maro ruginiu	Densitate:	0,90-1,15 g/cm ³ (în funcție de nuanța de culoare)	Viscozitate:	400-600 mPas	Acoperire:	0,5-1 m ² /litru	Depozitare:	circa 1 an în ambalajul original închis bine, în loc răcoros și ferit de îngheț
Culori:	negru, alb, maro, gri deschis, gri închis, maro ruginiu										
Densitate:	0,90-1,15 g/cm ³ (în funcție de nuanța de culoare)										
Viscozitate:	400-600 mPas										
Acoperire:	0,5-1 m ² /litru										
Depozitare:	circa 1 an în ambalajul original închis bine, în loc răcoros și ferit de îngheț										
Atenție!	<p>Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare și a tehnicii folosite în prezent de firma noastră. Datorită numeroșilor factori influențatori, aceste date respectiv indicații tehnice de utilizare orale sau scrise pot avea doar caracter orientativ. Utilizatorul este obligat de fiecare dată să efectueze verificări proprii, încercări pe suprafețe nevizibile sau de probă.</p>										

FT 04.04