

Caracteristici: AKEMI® Stone Sealer este un produs de sigilare cu conținut de solvenți, pe bază de rășini acrilice de calitate superioară. Produsul este rezistent la intemperii și nu se decolorează. Suprafețele tratate pot fi îngrijite mai bine iar nuanța lor de culoare devine mai intensă.

Domeniu de utilizare: AKEMI® Stone Sealer se utilizează pentru sigilarea tipurilor poroase și absorbante de piatră naturală și artificială cum ar fi: marmură, ardezie, plăci solnhofer, gresie, granit, cuarțit, terrazzo sau beton aparent.

Instrucțiuni de folosire:

1. Curățare: Suprafața trebuie să fie curată, complet uscată și fără straturi. Se recomandă următoarele produse, cu respectarea prescripțiilor din Fișa tehnică a acestora, în funcție de natura pietrei și a murdăriei: AKEMI® Stone Cleaner, AKEMI® Concrete Film Remover, AKEMI® Rust Remover, AKEMI® Algae and Moss Remover, AKEMI® Wax Stripper, AKEMI® Oil and Grease Remover Paste și AKEMI® Graffiti Remover. Suprafața se va clăti bine de fiecare dată, după curățare. Înainte de efectuarea tratamentului de protecție, piatra trebuie să fie complet uscată. Aceasta are loc de regulă în 1-2 zile după curățare.
2. Se aplică nediluat, uniform și în strat subțire cu o pensulă, rolă sau dispozitiv de stropit; a se feri suprafața tratată de acțiunea razelor solare sau umezelii până la uscare.
3. În funcție de temperatură, se va lăsa să se usuce 10-60 de minute.
4. În cazul suprafețelor puternic absorbante, produsul se va aplica de două ori.
5. Instrumentele de lucru se pot curăța cu AKEMI® Nitro-Dillution.
6. Pentru curățarea curentă se recomandă AKEMI® Stone Soap.

Indicații speciale:

- Pentru protecția mâinilor în timpul lucrului se va utiliza AKEMI® Liquid Glove.
- Produsul nu se va utiliza în cazul suprafețelor glazurate, șlefuite fin și polizate respectiv cu umezeală reziduală.
- Durabilitatea produsului în spațiile exterioare este limitată. Pentru suprafețele exterioare se recomandă AKEMI® Colour Intensifier.
- Produsul de sigilare nu este indicat pentru produsele arse (cotto, clincher sau ceramică).
- Obiectele sensibile la solvenți (de ex. diferite mase plastice, cauciuc, suprafețe lăcuite), aflate în zona de lucru trebuie protejate.
- Pentru îndepărtarea stratului de sigilare se recomandă AKEMI® Wax Stripper.
- Pentru eliminarea regulamentară a deșeurilor, ambalajul trebuie golit complet.

Indicații privind securitatea: vezi fișa cu datele de securitate CE

Date tehnice:

Acoperire:	circa 10-20 m ² /l.
Culoare:	incolor-transparent
Densitate:	circa 0,87g/cm ³
Depozitare:	2 ani în ambalajul original închis bine, în loc răcoros și ferit de îngheț

Atenție! Datele de mai sus au fost furnizate pe baza nivelului de dezvoltare și a tehnicii folosite în prezent de firma noastră. Datorită numeroșilor factori influențatori, aceste date respectiv indicații tehnice de utilizare orale sau scrise pot avea doar caracter orientativ. Utilizatorul este obligat de fiecare dată să efectueze verificări proprii, încercări pe suprafețe puțin vizibile sau de probă.

FT 03.04.